

FCAG-B

Sky Air sorozat körbe kifúvós, kazettás egységek

Piacvezető egység egyedi 360 ° -os levegőelosztással, páratlan funkciókkal és opciókkal

További részletek és végleges információk a QR-kódok beolvasásával érhetők el.



FCAG-B



Szabványos fehér panel (BYCQ140E, BYCQ140EGF)



Teljesen fehér panel (BYCQ140EW)



Fehér design panel (BYCQ140EP)



Fekete panel (BYCQ140EB, BYCQ140EGFB)



Fekete design panel (BYCQ140EPB)

FCAG-B páros kombinációk

Beltéri egység	Kültéri egység	Hűtési teljesítmény kW	Fűtési teljesítmény kW	Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)							
				Hűtés				Fűtés (átlagos éghajlat)			
				Energia-címke	Névl. telj. kW	SEER	A.E.C. kWh	Energia-címke	Névl. telj. kW	SCOP	A.E.C. kWh

Kis kapacitású kombinációk

FCAG35B	RXM35R9	3,4	4,2	A++	3,5	6,35	193	A++	3,3	4,90	948
FCAG50B	RXM50A	5,0	6,0	A++	5,0	6,54	266	A+	4,3	4,30	1.419
FCAG60B	RXM60R	5,7	7,0	A++	5,7	6,40	312	A+	4,7	4,20	1.569
FCAG35B	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	7,30	168	A+	3,3	4,30	1.074
FCAG50B	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,80	257	A+	4,3	4,30	1.398
FCAG60B	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,60	318	A+	4,6	4,25	1.515

Sky Air Alpha sorozat kombinációk

SkyAir Alpha-series

1-fázis (230V)	FCAG71B	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,83	348	A+	4,7	4,22	1.560
	FCAG100B	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A+	7,8	4,53	2.413
	FCAG125B	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	7,15	1.016	-	9,5	4,34	3.071
	FCAG140B	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,80	1.182	-	9,5	4,34	3.071
3-fázis (400V)	FCAG71B	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,83	348	A+	4,7	4,22	1.560
	FCAG100B	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A+	7,8	4,53	2.413
	FCAG125B	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	7,15	1.016	-	9,5	4,34	3.071
	FCAG140B	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,80	1.182	-	9,5	4,34	3.071

Sky Air Advance sorozat kombinációk

SkyAir Advance-series

1-fázis (230V)	FCAG71B	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,47	368	A+	4,5	4,00	1.575
	FCAG100B	RZASG100MV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016
	FCAG125B	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074
	FCAG140B	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	6,53	1.231	-	7,8	4,31	2.534
3-fázis (400V)	FCAG100B	RZASG100MY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016
	FCAG125B	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074
	FCAG140B	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	6,54	1.231	-	7,8	4,31	2.534

⚠ Ne feledje, hogy dekorációs panel is szükséges. A kapható dekorációs panelek ⚠ jelzéssel a következőkben.

Tartozékok az FCAG-B egységekhez

Tartozék neve	Leírás
▲ BYCQ140E	Normál dekorációs panel (RAL9010, szürke légrácsokkal) – benne van a fenti kiszámított készletárban
▲ BYCQ140EW	Teljesen fehér (RAL9010) dekorációs panel (beleértve a fehér légrácsokat)
▲ BYCQ140EB	Fekete (9005) dekorációs panel
▲ BYCQ140EGF	Öntisztító dekorációs panel finomabb hálósűrűvel, normál színben – Megjegyzés: a BRC1H52* vezetékes távirányítóval kell kombinálni
▲ BYCQ140EGFB	Öntisztító dekorációs panel finomabb hálósűrűvel, fekete – Megjegyzés: a BRC1H52* vezetékes távirányítóval kell kombinálni
▲ BYCQ140EP	Új Design panel fehér (RAL 9010)
▲ BYCQ140EPB	Új Design panel fekete színben (RAL 9005)
BRC7FA532F(B)	Infravörös vezeték nélküli távirányító a normál panelekhez, fehér és fekete színű, (B) fekete – Megjegyzés: külön terelőlap-vezérlés nem lehetséges
BRC7FB532F(B)	Infravörös vezeték nélküli távirányító a designer panelekhez, fehér és fekete színű, (B) fekete – Megjegyzés: külön terelőlap-vezérlés nem lehetséges
BRC1H52W/S/K	Új prémium vezetékes távvezérlő fehér/ezüst/fekete színben – a készlet elfogyása után teljesen kiváltja a BRC1E53* típust.
BRP069C82	Sky Air WLAN adapter WiFi App vezérléshez
BRYQ140B(B)	Jelenlét- és padlóérzékelő fehér, vagy fekete standard panelhez – (B) a kódban: BRC1H52* vezetékes szabályozó szükséges
BRYQ140C(B)	Jelenlét- és padlóérzékelő fehér, vagy fekete designer panelhez – (B) a kódban: BRC1H52* vezetékes szabályozó szükséges
CE.KDDQ55C160	Frisslevegő bevezető készlet, öntisztuló panelekkel nem kompatibilis
KDBHQ56B140	Tömitőkészlet háromirányú vagy kétirányú levegőkibocsátáshoz
KAF5511D160	Hosszú élettartamú csereszűrő
EWHR1	A hosszabbító vezeték az öntisztító panel esetén a WLAN adapterrel kombinálva
BAF552AA160	Nagy hatékonyságú szűrő; kompatibilis a BYCQ140E/EW/EB panellel
BAEF125AWB	UV Streamer készlet; kompatibilis a BYQEI40E/EW panellel

Beltéri egység				FCAG	35B	50B	60B	71B	100B	125B	140B
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	204x840x840			204x840x840		246x840x840		
Súly	Berendezés		kg	18	19		21		23		
Dekorációs panel	Modell			Normál panelek: BYCQ140E – fehér szürke redőnyökkel / BYCQ140EW – teljes fehér / BYCQ140EB – fekete Öntisztító panelek (F = finom háló): BYCQ140EGF – fehér / BYCQ140EGFB – fekete Design panelek: BYCQ140EP – fehér / BYCQ140EPB – fekete							
	Szín			Tiszta fehér (RAL 9010) és fekete (RAL 9005)							
	Méretek	Mag. x Szél. x Mély.	mm	Normál panelek: 65x950x950 / Öntisztító panelek: 148x950x950 / Designer panelek: 106x950x950							
	Súly		kg	Normál panelek: 5,5 / Öntisztító panelek: 10,3 / Designer panelek: 6,5							
Légszűrő	Típus			Penészálló műgyanta háló							
Ventilátor – Térfogatáram	Hűtés	Magas/Alacsony	m³/min	12,9/8,8	14,6/9,4	14,9/9,6	15,1/10,8	22,7/13,0	27,2/13,1		
	Fűtés	Magas/Alacsony	m³/min	14,1/9,4	14,6/9,4	14,9/6,4	15,1/10,8	23,0/13,2	27,0/13,0		
Hangteljesítmény szint	Hűtés		dBA	49		51		51	54	58	
	Fűtés		dBA	49		51		51	54	58	
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas/Alacsony	dBA	31/27		33/28		35/28	37/29	41/29	
	Fűtés	Magas/Alacsony	dBA	31/27		33/28		33/28	37/29	41/29	
Hűtőközeg	Típus			R-32							
Vezérlőrendszerek	Infravörös távvezérlő			BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)							
	Vezetékes távvezérlő			BRC1H52W/S/K							
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz / V		1~ / 50 / 220-240							

(1) Vezetékes távszabályzóval (2) csak RZAG-N modellek (3) RZAG modellek; (4) RXM-R és RZAG modellek

Az RXM kültéri egységek műszaki adatai a 73. oldalon, az RZAG kültéri egységek műszaki adatai a 74. oldalon, az RZASG kültéri egységek műszaki adatai a 75. oldalon találhatók.

Az online vezérlő működtetéséhez a vezetékes távirányítót csatlakoztatni kell a beltéri egységhez.

RXM-R(9) & RXM-A

Split sorozatú kültéri egységek

R-32 kültéri egységek Perfera és a kis kapacitású Sky Air beltéri egységekhez.



RXM-R

További részletek és végleges információk a QR-kódok beolvasásával érhetők el.



ARXM-R



AZAS-MV1



AZAS-MY1

Kültéri egység				RXM	20R9	25R9	35R9	42R	50A	60R	71R	
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.		mm	552x840x350			734x945x401				
Súly	Berendezés			kg	32			49		55		
Hangteljesítmény szint	Hűtés			dBA	59	60	61	62		63	66	
	Fűtés			dBA	59		61	62		63	67	
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl.		dBA	46		49	48		47		
	Fűtés	Névl.		dBA	47		49	48	49		48	
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.~Max.	°CDB	-10~50°C						-10~46°C	
	Fűtés	Körny.	Min.~Max.	°CDB	-20~24°C						-15~24°C	
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP			kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675,0/1,10/0,750		R-32/675,0/1,15/0,780		
Csővezeték csatlakozásai	Foly/Gáz	OD		mm	6,35/9,50			6,35/12,7		6,35/15,9		
	Csőv.	K.E. - B.E.	Max.	m	20			30				
	hossza	Rendszer	Töltet nélkül	m	10							
	További hűtőközeg-töltés			kg/m	0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén)							
	Szint.kül.	B.E.-K.E.	Max.	m	15			20				
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség			Hz/V	1~/50/220-240							
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)			A	10	13			16		20	
Max. beltéri egység csatlakoztatható teljesítmény				kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6	

