

Perfera W FTXM

Oldalfali egység

Legújabb technológián alapuló kényelem, tökéletes beltéri levegőminőség!



beépítve

DCS-
lehetőség



Hatékonyság	FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	42A + 42A	50A + 50A	60R + 60R	71R + 71R
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,2	1,5/5,4/5,7	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Teljesítmény-felvétel	Hűtés Névl.	kW	0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34
	Fűtés Névl.	kW	0,50	0,56	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57
Hűtés	Energiahatékonysági osztály			A+++		A++		A++	
	Hatékonyság P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			9,47		9,25	8,11	6,90	6,20
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	74	92	132	181	224	304	401
Fűtés (átlagos éghajlat)	Energiahatékonysági osztály			A+++		A++		A++	
	Hatékonyság P tervezett	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20
	SCOP/A			5,20		5,00		4,30	4,10
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	619	647	673	1.120	1.312	1.562	2.117
Névleges hatékonyság	EER		5,35	5,20	4,63	4,20	3,68	3,39	3,03
	COP			5,00	4,55	4,19	3,95	3,61	3,19
	Éves energiafogyasztás	kWh	187	240	378	500	679	885	1.172
	Energia címkézési irányelv	Hűtés/Fűtés	A/A					A/A	B/D

Beltéri egység	FTXM			CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R		
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	298x804x252						299x998x292			
Súly	Berendezés		kg	11,5						14,5			
Légszűrő	Típus	Kivehető/mosható											
Ventilátor –	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	4,9/6,3/8,9/11,9			4,6/7,1/9,4/13,2	5,0/7,2/9,8/13,3	5,9/7,8/10,4/12,7	9,1/11,8/14,0/16,7	10,0/12,2/15,0/16,9		
Térfogatáram	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	4,9/6,9/9,2/11,4			5,1/6,9/9,4/11,1	5,3/7,1/10,0/14,0	6,9/8,6/11,5/14,5	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7		
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	54			58		60		60		
	Fűtés		dBA	53					60		61		
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	19/25/33/41			19/29/37/45		21/30/38/45		27/33/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Fűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	20/26/34/39			20/27/34/39		20/28/35/39		21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45

Kültéri egység				RXM		20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	Csak multi model alkalmazás részeként kapható	610x923x367					734x954x401	734x954x401	
Súly	Berendezés		kg		36			40	49	49	55	
Hangnyomás szint	Hűtés		dBA		56/61	56/62	58/62	58/63	-	-		
	Fűtés		dBA		56/58/61	56/60/62	58/61/62	58/62/63	63	67		
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Névl.	dBA		46	47	48		48	47		
	Fűtés	Névl.	dBA		47	49			49	48		
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.~Max.		°CDB	-10~-50°C					-10~-46°C	
	Fűtés	Körny.	Min.~Max.		°CWB	-20~-24°C					-15~-24°C	
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet		kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,95/0,64					R-32/675/1,10/0,74	R-32/675/1,15/0,776	
Csővezeték csatlakozásai	Folyad / Gáz	K.E.	mm		6,35/9,50					6,35/12,7	6/12,7	6/15,9
	Csőhossz	K.E.-B.E.	Max.		m	20			30	30		
		Rendszer	Töltet nélkül		m	10					10	
		Hűtőközeg-utántöltés			kg/m	0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén)						
	Szintkülönbség	B.E. - K.E.	Max.		m	15			20	20		
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség		Hz/V	1~/50/220-240								
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)*		A	10	13			16	16	20		

Tartozékok a Perfera Perfera FTXM-A és FTXM-R egységekhez

Tartozék neve	Leírás
EKR521	Vezetékköteg kábel (az S21 bekötéséhez szükséges)
ARC466A86	Infravörös vezeték nélküli távirányító szabványos tartozék a FTXM-A-hoz
ARC466A67	Infravörös vezeték nélküli távirányító szabványos tartozék a FTXM-R-hoz
BR0073	Vezetékes távszabályozó (BR00901 kábel szükséges. Ellenőrizze a tartozékok táblázatát.)
KAF970A46	Csere Titanium Apatite Szagtalanító szűrő (keret nélkül), 1 szett (3 évente ajánlott)
KAF057A41	Ezüst részecske antibakteriális szűrő (kerettel) 2 szett (3 évente ajánlott)